

Как настроить пин код?

Введение

Нужно проверить код в сценарии Пин код, должно быть так, как на скрине ниже

Объекты

- Меню управления
- Объекты
- Шаблоны поведения
- Планы
- Сцены
- Сценарии**
- Веб-переменные
- PropTransfer
- Rules

Устройства

Приложения

Настройки

Система

Сценарии Категории

Начало / Редактирование записи: Пин код

Название: * Пин код

☐ Выполнять периодически

Категория: Сцена Пурпур

Описание: Редактировать

Код: Использовать для программирования:
☒ Код ☐ Blockly ☐ Устройства

```
1 sg('PinCode.pincod', '123456');
2 sg('PinCode.pincod_mask', "");
3 sg('PinCode.pincod_text', "");
4 sg('PinCode.pincod_visible', "0");
5 sg('PinCode.pincod_url_copy', "");
6 sg('PinCode.pincod_url', "");
7 sg('PinCode.pincod_text_final', "");
```

Должен иметься класс **Блокировка_кнопок**

- **Блокировка_кнопок** Система блокировки кнопок

PinCode

- mpincodVisible
- mUnlocked

Разбор свойств

PinCode.pincodes_visible <i>Отображает\скрывает ввод пин кода</i>	0 (src: /objects/?job=43398293)
PinCode.unlocked <i>Статус блокировки пин кода</i>	0 (src: /objects/?job=43398304)
PinCode.unlocked_text	LockLocked (src: /objects/?job=43398304)
PinCode.pincodes_text_final	(src: /objects/?job=43398304)
PinCode.pincodes_url_copy	href="/admin.php?" target="_parent" (src: /ajax/scenes
PinCode.pincodes_url	(src: /objects/?job=43398304)
PinCode.pincodes_text	(src: /ajax/scenes.html?op=click&id=593)
PinCode.pincodes_mask	(src: /ajax/scenes.html?op=click&id=593)
PinCode.pincodes	123456 (src: /ajax/scenes.html?op=click&id=617)

PinCode.pincodes_visible - скрывает \отображает клавиатуру ввода пин кода

PinCode.unlocked - статус блокировки пин кода, если 1 - разблокирован, 0 - заблокирован

PinCode.unlocked_text - текстовое сообщение LockLocked или LockUnlocked

PinCode.pincodes_mask - скрывает набранные цифры

PinCode.pincodes_url - копия ссылки для кнопки, на которую установлен пин код

PinCode.pincodes - сюда вписываем свой код, его нужно потом ввести для разблокировки

Пин код можно назначить для любой кнопки. Как это сделать?

(CSS class: type_html style_default state_Кнопка 10 - Кнопка Панель администратора element_317, C

Выполнить при клике ⓘ

Код

Код: ⓘ

```
sg("PinCode.pincod_visible","1");
sg("PinCode.pincod_mask","");
sg("PinCode.pincod_text","");
sg("PinCode.pincod_url_copy",'href="/admin.php?" target="_parent"');
ClearTimeOut("visiblepinTimer");
```

Условие отображения ⓘ

- ☐ н/а (всегда показывать)
- ☐ простое
- ☒ расширенное

Advanced condition ⓘ

```
$display=1;
```

Пример:

```
if ($a>$b) {
    $display=1;
} else {
    $display=0;
}
```

Открываем нужную вам кнопку, на которую нужно установить пин код. В строке “**Выполнить при клике**” выбираем “Код”, в строку “Код вставляем” этот код, кроме ссылки, ссылку назначаете свою

```
sg("PinCode.pincod_visible","1");
sg("PinCode.pincod_mask","");
sg("PinCode.pincod_text","");
sg("PinCode.pincod_url_copy",'href=вставляете свою ссылку для админа, охраны и т.д');
ClearTimeOut("visiblepinTimer");
```

В **Advanced condition** вставляете код **\$display=1;**, если это не вставить, то ваша кнопка скроется

На этом все, теперь можете проверить работу пин кода